河川水位・冠水警報ユニットオプション一覧

□ 基本ユニット



ブザー付き回転灯(赤色)

換気ファン(防水仕様)

メール機能なし

WEB ブラウザによる設定機能(有線式)

水位レベル設定機能(河川水位警報ユニットの場合)

制御盤に回点灯の取り付け無しも選択可能です。

□ センサー

超音波式水位センサー



5 メートル検出超音波センサー単品(ケーブル長 2m)

10 メートル検出超音波センサー(ケーブル長 2m)

タッチ式 冠水警報用センサー





	KSN-SEN01-500	3 点タイプ	幅 110mm × 厚み 51mm × 長さ 600mm
	KSN-SEN01-300	3 点タイプ	幅 110mm × 厚み 51mm × 長さ 400mm
	KSN-SEN01-1	1 点タイプ	幅 110mm × 厚み 51mm × 長さ 170mm
	KSN-SEN01-1S	1 点タイプ	幅 80mm × 厚み 51mm × 長さ 130mm

標準で 10M のケーブルが付属します。中継用ボックス・コルゲートチューブは別途ご用意ください。コツゲートチューブ型式 NGN-17B(日本 AVC)

□ 超音波センサー延長ケーブル 10m

□ 通信ユニット







標準アンテナ 指向性アンテナ

通信ユニット(基本仕様アンテナ含む)

- au との月極の回線契約、通信費が別途必要となります。
- 通信ユニットー台につき「ネットワーク設定費」をご請求させていただきます。

指向性アンテナご選択の場合は別途料金を請求させていただきます。

□ 無停電電源装置





基本ユニットとの大きさ比較

約40分間の電源保持用

無停電電源装置を選択の場合、制御ボックスは大型のものになります。(左、大きさ比較写真参照)

□ 回転灯



基本回転灯(ブザー付き、赤色、制御ボックス取り付け)



音声合成 LED 回転灯(制御ボックス取り付け) 警報メッセージは3種類、音量は最大95db(調節機能あり)



音量調節用ボリューム



大型回転灯(か118LED 回転灯) 色:赤、黄、緑、青をお選びいただけます

ポールの上に設置する場合などに



サブユニット(ブザー付き)

本体から離れた場所に設置したい場合に

□ 管理ユニット



冠水警報 管理ユニット

冠水警報ユニットの警報3段階を16箇所まで受けられます。

通信ユニット、標準タイプアンテナ、ミニ回転灯付き。

□ 通行止めスイッチボックス





冠水警報 通行止め表示外置き用スイッチボックス

縦 220mm × 横 150mm × 奥行 120mm

スイッチを ON することでメッセージ表示板の表示を「通行止め」表示に簡単に切り替えることができます。制御ボックスから通行止めスイッチだけ離して設置したい場合に。

□ スピーカ



音声合成スピーカ

警報メッセージ 5 種、最大音量 105db(調節機能あり)

□ メッセージ表示板





メッセージ表示板。縦型、横型(※4)

メッセージ表示板 LED304mm(H)x280mm(W) 4 文字 (LED 寸法は縦置の場合です) 重さ 23kg

視認距離 約 100M((大)の場合は 100M 以上) I/F ボックスが必要です。

I/F ボックス: 400mm \times 400mm \times 160mm 重量 11Kg メッセージ表示板に回点灯は含まれません。 取付用背板付き(取り付け寸法は図面をご確認ください)

メッセージ表示板(大) 2494mm(H)x670mm(W) LED 440X440(5 文字(3 文字表示も可能)) 重さ 100kg

河川水位警報ユニット設置イメージ









遊水池警報ユニット: センサーは時冠水警報用センサー使用



カスタマイズ、オプション品の追加のご要望はお気軽にご相談ください。

お見積りは WEB(http://www.unimation.co.jp/)の「河川・冠水 見積り依頼フォーム」が便利です。 弊社ホームページトップページ右上メニューもしくは各製品情報ページのリンクから 河川水位警報ユニット・冠水警報ユニット・遊水地警報ユニット お見積り入カフォーム

発売元・発行者

■●■株式会社 ユニメーションシステム

神奈川県横浜市磯子区西町11-8

TEL 045(751)5755 / FAX 045(752)5660 URL: http://www.unimation.co.jp/

E-mail: info-desk@unimation.co. jp

河川水位・冠水警報ユニットオプション一覧第 4 版 2013 年 09 月